

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплексоната «Эктоскейл-450» для ООО «Автозаводская ТЭЦ»
во 2-м квартале 2012г.

Комплексонат «Эктоскейл-450» применяется для непрерывной коррекционной обработки воды системы УТВС-1, УТВС-2 и подпитки теплосети с целью предотвращения коррозии и накипеобразований на оборудовании и трубопроводах.

100% порошкообразный комплексонат «Эктоскейл-450», TV2439-006-24210860-2007.

Физико-химические показатели:

1. Внешний вид - светлый (белый) порошок.
2. Влажность не более, % - 10.
3. Массовая доля цинка, % - от 12 до 14,5.
4. Массовая доля основного вещества (по фосфатам), % - от 92 до 97 включительно.

5. pH - от 6,8 до 7,5 включительно (в растворе).

6. Плотность (при 20° С), г/см³ — от 1,17 до 1,2 включительно (в растворе).

График поставки:

6,40 тн. до 10.04.12,

5,50 тн. до 10.05.12,

3,20 тн. до 10.06.12.

Поставка ж/д контейнерами до станции Костариха Горьковской ж/д, код — 261203, или автомобильным транспортом по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88.

Технический директор
ООО «Автозаводская ТЭЦ»

В.В. Решетников