

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку труб общего назначения для ООО «Заводские сети» по 2-м квартале 2012г.

№	Наименование, технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки
1	Типовое наименование: Труба стальная водогазопроводная ф15 мм ГОСТ 3262-75 Назначение – для трубопровода подачи холодной воды Технические характеристики: - Диаметр условного прохода – 15 мм - Толщина стенки – 2,8 мм	м	0,02	до 15 июня 2012
2	Типовое наименование: Труба стальная бесшовная водогазопроводная ф50 мм ГОСТ 8732-78 Назначение – распределительный коллектор радиаторного хода Технические характеристики: * диаметр условного прохода – 50мм * толщина стенки – 4 мм * материал – сталь 20 * химический состав материала по ГОСТ 1050-88 Труба В	м	0,07	до 20 апреля 2012
3	Типовое наименование: Труба стальная водогазопроводная ф60 мм ГОСТ 3262-75 Назначение – для трубопровода подачи холодной воды и обратного трубопровода отопления – подвального и обратного Технические характеристики: - Диаметр условного прохода – 50 мм - Толщина стенки – 4,5 мм	м	0,936	до 15 июня 2012
4	Типовое наименование: Труба стальная водогазопроводная ф 42,3мм ГОСТ 3262-75 Назначение – для трубопровода подачи горячей воды Технические характеристики: - Диаметр условного прохода – 32 мм - Толщина стенки – 4 мм	м	0,135	до 15 июня 2012
5	Типовое наименование: Труба стальная водогазопроводная ф21,3х2,8 мм ГОСТ 3262-75 из углеродистой стали СТ 3 (по ГОСТ 380-88). Назначение – ремонт воздушников и смесников на трубопроводах. Технические характеристики: - Диаметр условного прохода – 15 мм - Толщина стенки 2,8 мм - Марка стали – СТ 3 (по ГОСТ 380-88) - Труба обыкновенная водогазопроводная	м	0,1	до 15 июня 2012
6	Типовое наименование: Труба стальная водогазопроводная ф26,8х2,8 мм ГОСТ 3262-75 из углеродистой стали СТ3 (по ГОСТ 380-88). Назначение – ремонт воздушников и смесников на трубопроводах. Технические характеристики: - Диаметр условного прохода – 20 мм - Толщина стенки 2,8 мм - Марка стали – СТ 3 (по ГОСТ 380-88) - Труба обыкновенная водогазопроводная	м	0,1	до 15 июня 2012
7	Типовое наименование: Труба стальная водогазопроводная ф42,3х2,2 мм ГОСТ 3262-75 из углеродистой стали СТ3 (по ГОСТ 380-88).	м	0,1	до 15 июня 2012

13	до 16 июля 2012	0.2	ТН	Назначение: - замена внутренней разводки трубопроводов горелок и холодной воды на стальных Типовое решение: Труба стальная водогазопроводная ф26,8х2,8 мм ГОСТ 3262-75 из углеродистой стали СТ3 (по ГОСТ 380-88).
12	до 16 июля 2012	0.2	ТН	Назначение: - замена внутренней разводки трубопроводов горелок и холодной воды на стальных Типовое решение: Труба стальная водогазопроводная ф21,3х2,8 мм ГОСТ 3262-75 из углеродистой стали СТ3 (по ГОСТ 380-88). Технические характеристики: Диаметр условного прохода - 15 мм Толщина стенки 2,8 мм Марка стали - СТ3 (по ГОСТ 380-88) Труба обжигенная водогазопроводная
11	до 18 мая 2012	1.1	ТН	Назначение: - в/ремонт трубопроводов отключающих запорной т/в арм. на диаметр контуры Типовое решение: Труба стальная электросварная прямошовная ф168х4,0 мм ГОСТ 10704-91 из углеродистой стали марки 10.20 (по ГОСТ 1050-88). Назначение: - ремонт трубопроводов Технические характеристики: Диаметр условного прохода - 100 мм Толщина стенки 4,0 мм Марка стали - 10.20 (по ГОСТ 1050-88) Труба стальная электросварная прямошовная
10	до 15 июня 2012	0.4	ТН	Назначение: - ремонт трубопроводов Типовое решение: Труба стальная электросварная прямошовная ф89х4,0 мм ГОСТ 10704-91 из углеродистой стали марки 10.20 (по ГОСТ 1050-88). Технические характеристики: Диаметр условного прохода - 80 мм Толщина стенки 4,0 мм Марка стали - 10.20 (по ГОСТ 1050-88) Труба стальная электросварная прямошовная
9	до 15 июня 2012	0.3	ТН	Назначение: - ремонт трубопроводов. Типовое решение: Труба стальная электросварная прямошовная ф76х4,0 мм ГОСТ 10704-91 из углеродистой стали марки 10.20 (по ГОСТ 1050-88). Технические характеристики: Диаметр условного прохода - 70 мм Толщина стенки 4,0 мм Марка стали - СТ 10.20 (по ГОСТ 1050-88) Труба стальная электросварная прямошовная
8	до 15 июля 2012	0.2	ТН	Назначение: - ремонт воздушников и сбросников на трубопроводах, ремонт обвязки насосов. Технические характеристики: Диаметр условного прохода - 32 мм Толщина стенки 3,2 мм Марка стали - СТ3 (по ГОСТ 380-88) Труба обжигенная водогазопроводная

14	Технические характеристики: - Диаметр условного прохода - 20 мм - Толщина стенки 2,8 мм - Марка стали - СТ 3 (по ГОСТ 380-88) - Труба обыкновенная водогазопроводная	ТН	0,2	до 16 июля 2012
14	Назначение - замена внутренней разводки трубопроводов горелоч и холодной воды на станциях цеха Труба стальная водогазопроводная ф43,5х2,8 мм ГОСТ 3262-75 из углеродистой стали СТ3 (по ГОСТ 380-88). Технические характеристики: - Диаметр условного прохода - 25 мм - Толщина стенки 2,8 мм - Марка стали - СТ 3 (по ГОСТ 380-88) - Труба обыкновенная водогазопроводная	ТН	0,2	до 16 июля 2012
15	Назначение - замена внутренней разводки трубопроводов горелоч и холодной воды на станциях цеха Труба стальная водогазопроводная ф42,3х2 мм ГОСТ 3262-75 из углеродистой стали СТ3 (по ГОСТ 380-88). Технические характеристики: - Диаметр условного прохода - 32 мм - Толщина стенки 3,2 мм - Марка стали - СТ 3 (по ГОСТ 380-88) - Труба обыкновенная водогазопроводная	ТН	0,1	до 16 июля 2012
16	Назначение - замена участков ПХВ на станциях цеха Технические характеристики: - Наружный диаметр - 57 мм - Толщина стенки 3,5 мм - Марка стали - СТ 20 (по ГОСТ 380-88) - Труба бесшовная горячедеформированная	ТН	0,5	до 16 июля 2012
17	Назначение - замена участков ПХВ на станциях цеха Технические характеристики: - Наружный диаметр - 60 мм - Толщина стенки 3,5 мм - Марка стали - СТ 20 (по ГОСТ 380-88) - Труба бесшовная горячедеформированная	ТН	0,1	до 16 июля 2012
18	Назначение - изготовление пеллетной системы отопления Технические характеристики: - Наружный диаметр - 89 мм - Толщина стенки 4,5 мм - Марка стали - СТ 20 (по ГОСТ 380-88) - Труба бесшовная горячедеформированная	ТН	1,0	до 16 июля 2012
19	Назначение - замена участка воздухопроводов от камеры Труба стальная электросварная ф273х8,0 мм ГОСТ 10704-91 из стали марки СТ3сп (по ГОСТ 10706-76)	ТН	1,4	до 16 июля 2012

исполнители на ИРС	Технические характеристики: - Наружный диаметр - 275 мм - Толщина стенки 8,0 мм - Марка стали - Ст3п (по ГОСТ 380-88) - Труба стальная электросварная прямая			
--------------------	--	--	--	--

Трубы должны иметь паспорт, сертификаты соответствия и др. сопроводительную документацию.

Доставка одним из перечисленных способов:
1) Транспортом. Доставка до склада ООО «Заводские сети» по адресу: 603004 г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88 и 603147, г. Нижний Новгород, ул. Шатникова, 19
2) Через автотранспортную компанию до г. Нижнего Новгорода по адресу: 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88.
Условия оплаты: отсрочка платежа 60 календарных дней с момента поставки

Генеральный директор
ООО «Заводские сети»



[Handwritten signature]

Т.Ф. Матор