

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку, поставку, консультационное сопровождение, сервисное обслуживание экскаватор-бульдозер-погрузчика ЭБП-11 на базе МТЗ-92П с дополнительным оборудованием.

1. Требования к месту поставки станка:

г. Нижний Новгород, ООО «Автозаводская ГЭЦ».

2. Требования к сроку выполнения работ:

срок выполнения работ – до 1 июля 2012г.

3. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ:

Работы выполняются в соответствии с Инвестиционной программой предприятия на 2012 год. Изменение сроков возможно по инициативе заказчика при корректировке Инвестиционной программы.

Оплата по факту поставки оборудования производится в течение 60-ти календарных дней с момента фактической отгрузки оборудования Покупателем по отчетным документам.

4. Требования к качеству результатов выполненных работ:

Поставляемое оборудование, должно соответствовать требованиям действующих ГОСТ, СН, ГН, сертификацию на территории РФ. Поставщик оборудования обязан провести регистрацию на имя Покупателя и первичный государственный технический осмотр поставляемого оборудования

5. Требования к применяемым материалам, узлам, оборудованию, металлоконструкциям:

Изделие должно соответствовать действующим ГОСТ, СН, ГН и прочим применимым стандартам, сопровождаться паспортом транспортного средства, свидетельством о регистрации, талоном первичного государственного технического осмотра, сертификатом соответствия нормам РФ. Первоначальные технические характеристики должны соответствовать следующим требованиям:

Основные характеристики

Базовый трактор	МТЗ-92П
Эксплуатационная мощность двигателя, л.с.	81
Максимальная транспортная скорость, км/ч	25
Вид зацепного навесного оборудования	Обратная лопата
Номинальная вместимость ковша	0,25
Глубина копания, мм	4350
Гидравлическая система, гидрораспределитель	Brevini (Италия)

Технические характеристики погрузочного и бульдозерного оборудования

Вид переднего навесного оборудования	Бульдозер - погрузчик
Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг	900
Вырывное усилие погрузчика, кгс	1200
Опорожняющая нагрузка погрузчика, кг	1500
Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм	3300
Глубина копания отвала погрузчика, мм	100
Ширина отвала погрузчика, мм	2000
Высота отвала погрузчика, мм	680
Габаритные размеры с навесным оборудованием, мм	
длина	6300
ширина	2400
высота	4050

Технические характеристики сменного погрузочного инструмента

	Отвал	Ковш	Отвал срезной
Объем ковша, м³	—	0,8	—
Ширина рабочей кромки, м	2,0	2,1	2,4

Технические характеристики сменного экскаваторного инструмента

Объем ковша, м³	Ковш основной
Ширина ковша, м	0,22
Масса, кг	0,62
	140

Изложение в обязательном порядке должно быть укомплектовано дополнительным смельным навесным оборудованием.

Отдел снежный, ковш, бульдозерный отвал.

6. Требования к гарантийному сроку в условиях гарантийного обслуживания:

Гарантийный срок эксплуатации не менее 36 месяцев и не менее 4000 м/ч с момента регистрации в Инспекции Государственного Технического Надзора за самоходными транспортными средствами. Поставщик обязан быть официальным представителем (дилером) завода-производителя экскаватора и осуществлять техническое обслуживание в собственном сервисном центре в пределах г. Нижний Новгород. При обнаружении дефектов, выявленных в процессе приежки работ или в течение гарантийного срока, Поставщик после оформления двустороннего Акта обеспечивает поставку, ремонт и(или) замену дефектных узлов (деталей) за свой счет в согласованные Сторонами сроки. В случае проведения ремонта (вынужденного простоя оборудования), гарантийный период продлевается на время, затраченное на ремонт (вынужденный простой оборудования).

Технический директор
ООО «Автозаводская ТЭЦ»

В.В. Решетников

Заместитель генерального директора
по модернизации и новому строительству
ООО «Автозаводская ТЭЦ»

С.В. Наумов

Начальник ЦТР

Д.М. Тырышкин